

## Vent 3000 D

V3000D 55 /F

7738113830

Kui alljärgnevad andmed kehtivad toote puhul, põhinevad need määruste (EL) 1253/2014 ja (EL) 1254/2014 nõuetel.

| toote andmed                                                                      | tähis                                                                                                              | ühik                   | 7738113830 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Erienergiatarve (SEC) keskmise kliimatüübi jaoks                                  |                                                                                                                    | kWh/(m <sup>2</sup> a) | -42,1      |
| Erienergiatarve (SEC) külma kliimatüübi jaoks                                     |                                                                                                                    | kWh/(m <sup>2</sup> a) | -84,7      |
| Erienergiatarve (SEC) sooja kliimatüübi jaoks                                     |                                                                                                                    | kWh/(m <sup>2</sup> a) | -17,7      |
| Energiatõhususe klass keskmise kliima jaoks                                       |                                                                                                                    |                        | A+         |
| Energiatõhususe klass külma kliima jaoks                                          |                                                                                                                    |                        | A+         |
| Energiatõhususe klass sooja kliima jaoks                                          |                                                                                                                    |                        | E          |
| Sissepuhke-väljatõmbe-ventilatsiooniseade                                         |                                                                                                                    |                        | jah        |
| Ventilaatori ajamiliik                                                            | Mitmekiiruseline ajam                                                                                              |                        |            |
| Energiatagastussüsteemi liik                                                      | Regeneratiivne                                                                                                     |                        |            |
| Soojustagasti temperatuuri suhtarv                                                | $\eta_t$                                                                                                           | %                      | 85         |
| Suurim vooluhulk                                                                  | V                                                                                                                  | m <sup>3</sup> /h      | 55         |
| Elektrivõimsus suurima vooluhulga korral                                          |                                                                                                                    | W                      | 6          |
| Müravõimsustase                                                                   | L <sub>WA</sub>                                                                                                    | dB                     | 35         |
| Etalonvooluhulk                                                                   | V <sub>ref</sub>                                                                                                   | m <sup>3</sup> /s      | 0,011      |
| Etalonrõhuvahe                                                                    | $\Delta p_{ref}$                                                                                                   | Pa                     | 0          |
| Erivõimsus                                                                        |                                                                                                                    | W/(m <sup>3</sup> /h)  | 0,09       |
| Juhtimistegur                                                                     |                                                                                                                    |                        | 0,85       |
| Ventilaatori juhtimine                                                            | Keskne nõudluspõhine juhtimine                                                                                     |                        |            |
| Suurim seadmesisese lekke osa                                                     |                                                                                                                    | %                      | -          |
| Suurim välimise lekke osa                                                         |                                                                                                                    | %                      | -          |
| Ülekandiskiirus                                                                   |                                                                                                                    | %                      | 0,0        |
| Segunemisosa kanalita sissepuhke-väljatõmbe-ventilatsiooniseadmete korral         |                                                                                                                    | %                      | 0,0        |
| Filtri optilise hoiatusnäidu seisund                                              | Kaughaldus                                                                                                         |                        |            |
| Filtri optilise hoiatusnäidu kirjeldus                                            | Vt tehnilist dokumentatsiooni. Regulaarne filtri vahetamine on süsteemi võimsuse ja energiatõhususe jaoks oluline. |                        |            |
| Internetiaadress eelpaigutuse/koostvõtmise juhistega                              | www.bosch-thermotechnology.com                                                                                     |                        |            |
| õhuvoolu tundlikkus rõhumuutuste suhtes alarõhul -20 Pa                           |                                                                                                                    | %                      | 24         |
| õhuvoolu tundlikkus rõhumuutuste suhtes alarõhul +20 Pa                           |                                                                                                                    | %                      | 28         |
| Siseruumi ja väliskeskonna vaheline õhupidavus                                    |                                                                                                                    | m <sup>3</sup> /h      | 6,1        |
| Aastane elektrienergiatarve 100 m <sup>2</sup> põrandapinna kohta                 |                                                                                                                    | kWh                    | 97         |
| Aastas säästetud soojusenergia keskmise kliimatüübi korral pro 100 m <sup>2</sup> |                                                                                                                    | kWh                    | 4454       |
| Aastas säästetud soojusenergia sooja kliimatüübi korral pro 100 m <sup>2</sup>    |                                                                                                                    | kWh                    | 2014       |
| Aastas säästetud soojusenergia külma kliimatüübi korral pro 100 m <sup>2</sup>    |                                                                                                                    | kWh                    | 8713       |
| Elamuventilatsiooniseade                                                          |                                                                                                                    |                        | jah        |